


Hafðu samband ef þú ert með spurningar eða þarft frekari upplýsingar.



VER ehf - Kirkjubraut 12 - 300 Akranes
S: 431 1111 - email: ver@ver-ehf.is

www.ecoraster.is

Subject to change without prior notice. E. & O. E.



ECORASTER®

Fjölnot jarðvegsgrindakerfi gert fyrir mikið álag.

Fyrir landbúnað.

Sparið peninga og tíma – varanlegt.

Ef þetta er kunnuglegt – lagið það, auðveldega.



Lausnin.



ECORASTER® – Kerfi með 20 ára reynslu!

Ef á býlinu er pollar, ójafnt yfirborð eða léleg jarðvegsgæði? Eru dýrin þín þjást af fótameinum, þurfa að vera á sleypum jarðvegi eða ösla drullusvað? ECORASTER® er lausnin sem sparar peninga, virkar og er umhverfisvæn jarðvegsstyrking. Náið tökum á svaðinu og aukið vellíðan dýrana ykkar. Aukið fótgrip nautgripa, fækkið sjúkdómum einfaldlega með því að leggja jarðvegsgrindur sem eru gegndreypar styrkja jarðveginn. Vatn og vökvar drenast í gegnum opna yfirborðið á grindunum sem gerðar eru fyrir mikið álag og skapa jafnt yfirborð sem ekki er sleyp. Eru grindurnar nógu sterkar? Já það eru þær! UV-þolnar, veðurþolnar og þola álag allt að 800 tonn á fermeter fylltar. ECORASTER® er lausnin fyrir landbúnaðinn. Minnkið rekstrarkostnað og notfærið ykkur meira en 20 ára reynslu í jarðvegsstyrkingu.

» Sparnaður

Á kúabúi í Ontario, Canada var minnkuð notkun á sandi með því að nota ECORASTER® E 50, úr 20 kg (á bás, á dag að meðaltali) niður í 8 kg á bás á hverjum degi.

Sparnaður í sandi og vinnu borgaði fjárfestinguna á 18 mánuðum. Auk þess að auka öryggi fólks og dýra og bæta heilbrigði.



Staðreyndir:

Kostir

- ✓ Gegndræp jarðvegsstyrking
- ✓ Kostnaðarlækkandi aðgerð
- ✓ Mikill burður, auðvelt að leggja og viðhalda
- ✓ veðurþolið og sterkt
- ✓ Þaulprófað samlæsingakerfi
- ✓ Þolir 20 tonna öxulþunga (samkv.) DIN 1072:1985
- ✓ UV þolið og þolir marga vökva.
- ✓ Framleitt úr 100% endurunnu efni (PE)
- ✓ Framleitt í Þýskalandi (TÜV Nord)
- ✓ Umhverfisvænt og skaðlaust grunnvatni (OECD 202:2004)

Tölur og staðreyndir

Gerð:	ECORASTER® E 50
Málin:	33,3 x 33,3 x 5,0 cm
Veggþykkt:	5 cm
Burðarþol:	allt að 800 t/m ² (eftir fyllinga efni)
Samlæsing:	36 tengingar/m ²
m ² per pallet:	57,19 m ²
Þyngd einingar:	1,06 kg
Weight per m ² :	9,55 kg
Stærðar stöðuleik:	-50° / 90° C

Nýtið ykkur langa reynslu og tæknilega þekkingu sem tilkomin er með langri þróun á eigin framleiðslu.

